


one LED. deckenstrahler / ceiling spot

one LED deckenstrahler mit **FSIGN[LED]** technologie zur montage auf einer unterputzdose. stufenlos 360° dreh- und schwenkbar.

der zum betrieb der leuchte benötigte konverter kann in einer tiefen unterputzdose (Ø68x61mm) / aufputz in verbindung mit distanzring 22/42mm oder zentral im gebäude untergebracht werden.



one LED ceiling spot with FSIGN[LED] technology mountable on an in-wall junction-box. continuously 360° rotatable and tiltable.


the required converter can be placed in a deep in-wall junction-box (Ø68x61mm), on-wall in combination with installation frame 22/42mm or centrally in the building.

technische daten / technical data



(cm)

| | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| farbtemperatur | 3000K | colour temperature |
| abstrahlwinkel | 120° | viewing angel |
| anschlussleistung | 24v dc / 9.5w | power supply |
| lichtstrom | 700 lm | luminous flux |
| effizienz | 73 lm/w | luminous efficacy |



zubehör / accessories

9.5w **FSIGN[LED]** technologie ~ 50 w halogen

distanzring Ø90 x 22mm zur aufputzmontage
installation frame Ø90 x 22mm for on-wall installation

distanzring Ø90 x 42mm zur aufputzmontage
installation frame Ø90 x 42mm for on-wall installation

konverter (seite 87)
converter (page 87)

farbfilter für 2750K
colour filter for 2750K

montagehinweis auf seite 86
installation details on page 86